

Drahtseilschneider

Wire Rope Cutters



**Hand-hydraulische Drahtseilschneider
Einfachwirkend**
Serie HS-ST

- Hydraulischer Drahtseilschneider mit integrierter Hochdruckpumpe
- Für Drähte bis $R=1960 \text{ N/mm}^2$
- Lieferumfang:
- Drahtseilschneider

**Hand-Hydraulic Wire Rope Cutters
Single Acting**
Series HS-ST

- Hand-hydraulic wire rope cutter with integrated high pressure pump
- For wire rope up to $R=1960 \text{ N/mm}^2$
- Shipment:
- Wire rope cutter



Typ	Durchmesser	Drahtseil mit Einlage	Schneidkraft	Gewicht
Type	Diameter	Wire Rope with Inlet	Cutting Force	Weight
HS-32-G-ST	bis 32 mm	6x7, 6x12 bis $\varnothing 32 \text{ mm}$ 6x19 FE bis $\varnothing 28 \text{ mm}$ 7x19 SE bis $\varnothing 24 \text{ mm}$	176 kN	10,4 kg

Serie HDSS

- Hydraulische Drahtseilschneider mit integrierter Hochdruckpumpe
- Für Drähte bis $R=1700 \text{ N/mm}^2$
- Lieferumfang:
- Drahtseilschneider

Series HDSS

- Hand-hydraulic wire rope cutter with integrated high pressure pump
- For wire rope up to $R=1700 \text{ N/mm}^2$
- Shipment:
- Wire rope cutter



Typ	Durchmesser	Abmessungen	Gewicht
Type	Diameter	Dimension	Weight
HDSS-19	bis 19 mm	345x93x154 mm	9,5 kg
HDSS-28	bis 28 mm	374x105x174 mm	15,5 kg
HDSS-44	bis 44 mm	490x125x203 mm	30,0 kg

**Akku-hydraulischer Drahtseilschneider
Einfachwirkend**
Serie AS-ST

- Akku-hydraulischer Drahtseilschneider mit integrierter Hochdruckpumpe
- Für Drähte bis $R=1700 \text{ N/mm}^2$
- Lieferumfang:
 - Drahtseilschneider
 - 18 Volt/3,0 Ah Li-Ion Akku
 - Ladegerät
 - Transportkoffer

**Battery-Hydraulic Wire Rope Cutters
Single Acting**
Series AS-ST

- Cordless hydraulic wire rope cutter with integrated high pressure pump
- For wire rope up to $R=1700 \text{ N/mm}^2$
- Shipment:
 - Wire rope cutter
 - 18 Volt/3,0 Ah Li-Ion battery
 - Charger
 - Transport Case



AS-32-G-ST-M18V

Typ Type	Durchmesser Diameter	Drahtseil mit Einlage Wire Rope with Inlet	Schneidkraft Cutting Force	Gewicht Weight
AS-32-G-ST-M18V	bis 32 mm	6x7, 6x12 bis \varnothing 32mm 6x19 FE bis \varnothing 28 mm 7x19 SE bis \varnothing 24 mm	176 kN	11,0 kg

Typ Type	Zubehör Accessories
M-BL1815-M18V	18 Volt / 1,5 Ah Li-Ion MAKITA Akku für Serie M18V
M-BL1830-M18V	18 Volt / 3,0 Ah Li-Ion MAKITA Akku für Serie M18V
M-DC-18-RA-M18V	MAKITA Ladegerät für Serie M18V

Elektro-hydraulische Drahtseil- oder Kabelschneider, Doppeltwirkend
Electric Wire Rope Cutters or Cable Cutters, Double Acting
Serie EG-T-230V
Series EG-T-230V

- Elektro-hydraulischer Drahtseilschneider oder Kabelschneider mit 230V Antrieb, für häufigen Einsatz
- Messerhärte 57 HRC
- Obenliegender Griff
- Lieferumfang:
 - Drahtseilschneider oder Kabelschneider
 - Transportkoffer

- Electro-hydraulic wire rope cutter with 230 volt drive for frequently use
- Blade hardness 57 HRC
- With top handles
- Shipment:
 - Wire rope cutter or cable cutter
 - Transport case



EG-TC-55-F42-DE-230V

Typ Type	Artikel-Nr. Ident-No.	Durchmesser Diameter	Schneidkraft Cutting Force	Abmessungen Dimension	Gewicht Weight
EG-TF-32-DE-230V	1.50.2069	bis 32 mm	175 kN/550 bar	560x185x240 mm	15,2 kg
EG-TC-55-F42-DE-230V	1.50.2064	bis 55 mm	300 kN/550 bar	600x185x240 mm	24,3 kg

Elektro-hydraulischer Spannlitzenschneider
Electric Strand Cutter
Serie EG-TW-230V
Series EG-TW-230V

- Elektro-hydraulischer Spannlitzenschneider mit 230V Antrieb, für häufigen Einsatz
- Für Spannlitzen bis $R=2000 \text{ N/mm}^2$
- Lieferumfang:
 - Spannlitzenschneider
 - Transportkoffer

- Electro-hydraulic strand cutter with 230 volt drive for frequently use
- For strand up to $R=2000 \text{ N/mm}^2$
- Shipment:
 - Strand cutter
 - Transport case



EG-TW-19-DE-230V

Typ Type	Artikel-Nr. Ident-No.	Durchmesser Diameter	Schneidkraft Cutting Force	Abmessungen Dimension	Gewicht Weight
EG-TW-19-DE-230V	1.50.127	bis 16 mm	245 kN/570 bar	480x140x235 mm	15,9 kg
EG-TW-19-DE-230V-HD	1.50.1010	bis 16 mm	245 kN/570 bar	Schwere Ausführung für häufigen Einsatz	16,5 kg

Hydraulische Drahtseilschneidköpfe Einfachwirkend

Serie S-ST

- Hydraulischer Drahtseilschneidkopf zum Anschluss an eine einfachwirkende 700 bar Hochdruckpumpe
- Für Drähte bis $R=1700 \text{ N/mm}^2$
- Lieferumfang:
 - Drahtseilschneidkopf mit Schnellkupplung (Nippel)

S-32-G-ST



Typ	Durchmesser	Drahtseil mit Einlage	Schneidkraft	Gewicht
Type	Diameter	Wire Rope with Inlet	Cutting Force	Weight
S-32-G-ST	bis 32 mm	6x7, 6x12 bis \varnothing 32 mm 6x19 FE bis \varnothing 28 mm 7x19 SE bis \varnothing 24 mm	176 kN/700 bar	7,0 kg

Hydraulische Drahtseilschneidköpfe Einfachwirkend

Serie DSS

- Hydraulischer Drahtseilschneidkopf zum Anschluss an eine einfachwirkende 700 bar Hochdruckpumpe
- Für Drähte bis $R=1700 \text{ N/mm}^2$
- Lieferumfang:
 - Drahtseilschneidkopf mit Schnellkupplungen

DSS-44-SA



Typ	Seil-Durchmesser	Rundmaterial	Schneidkraft	Gewicht
Type	Diameter	Round Bar	Cutting Force	Weight
DSS-28-SA	bis 28 mm	---		11,0 kg
DSS-44-SA	bis 44 mm	bis 15 mm		22,0 kg
DSS-63-SA	bis 63 mm	bis 20 mm	490 kN/700 bar	37,0 kg

Hydraulic Wire Rope Cutting heads Single Acting

Series S-ST

- Hydraulic wire rope cutting head for connecting at a single acting 700 bar high pressure pump
- For wire rope up to $R=1700 \text{ N/mm}^2$
- Shipment:
 - Wire rope cutting head with quick coupler

Hydraulic Wire Rope Cutting heads Single Acting

Series DSS

- Hydraulic wire rope cutting head for connection at a single acting 700 bar high pressure pump
- For wire rope up to $R=1700 \text{ N/mm}^2$
- Shipment:
 - Wire rope cutting head with quick couplers

Hydraulische Drahtseilschneidköpfe Doppeltwirkend

Serie DSS

- Hydraulischer Drahtseilschneidkopf zum Anschluss an eine doppeltwirkende 700 bar Hochdruckpumpe
- Für Drähte bis $R=1700 \text{ N/mm}^2$
- Lieferumfang:
- Drahtseilschneidkopf mit Schnellkupplungen

Hydraulic Wire Rope Cutting heads Double Acting

Series DSS

- Hydraulic wire rope cutting head for connection at a double acting 700 bar high pressure pump
- For wire rope up to $R=1700 \text{ N/mm}^2$
- Shipment:
- Wire rope cutting head with quick couplers


DSS-38-D

DSS-90-D

Typ	Seil-Durchmesser	Rundmaterial	Schneidkraft	Abmessungen	Gewicht
Type	Diameter	Round Bar	Cutting Force	Dimension	Weight
DSS-38-D	bis 38 mm	bis 20 mm	350 kN/700 bar	400x155x270 mm	30,0 kg
DSS-63-D	bis 63 mm	bis 32 mm	780 kN/700 bar	450x200x390 mm	60,0 kg
EG-TF-63-DE	bis 63 mm	bis 35 mm	853 kN/700 bar	670x240x176 mm	67,0 kg
DSS-90-D	bis 90 mm	bis 32 mm	780 kN/700 bar	515x200x390 mm	70,0 kg
DSS-114-D	bis 114 mm	bis 40 mm	1175 kN/700 bar	570x280x445 mm	95,0 kg
DSS-150-D	bis 150 mm	bis 50 mm	2155 kN/700 bar	900x420x570 mm	460,0 kg


EG-TF-63-DE