

IMPACT WRENCHES

IMPULSSHRAUBER

IMPACTEUR A COUPLE



IW12 is available
in Under Water version

IW12 - 3/4" square drive

340 - 1632 Nm
Flow 15-45 L/min - 140 Bar
EHTMA group C-D-E

						IW12
SQUARE DRIVE	VIERKANTANTRIEB	CARRE	ATTACCO QUADRO	CUADRO	КВАДРАТНЫЙ ХВОСТОВИК	3/4"
TORQUE	DREHMOMENT	COUPLE	COPPIA	PAR	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ	1632 Nm
TORQUE REGULATION	DREHMOMENTREGLER	REGLAGE COUPLE	REGOLAZIONE COPPIA	REGULACIÓN PAR	РЕГУЛИРОВКА КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА	YES
WEIGHT	GEWICHT	POIDS	PESO	PESO	ВЕС	6,4 Kg
LENGTH	LÄNGE	LONGUEUR	LUNGHEZZA	LONGITUD	ДЛИНА	24 cm
WIDTH	BREITE	LARGEUR	LARGHEZZA	ANCHURA	ШИРИНА	10 cm
HANDLE TYPE	ART DES HANDGRIFFS	TYPE POIGNEE	IMPUGNATURA TIPO	TIPO EMPUÑADURA	ТИП РУКОЯТКИ	PISTOL
FLOW	DURCHFLUSS	DEBIT	PORTATA	CAUDAL	РАСХОД	15 - 45 L/min
PRESSURE	DRUCK	PRESSION	PRESSIONE	PRESIÓN	ДАВЛЕНИЕ	140 Bar

NOTE: • Products are available in different configurations or sub models, consult your STANLEY dealer to have the right product model number.
• Stanley reserves the right to make modifications and improving changes without previous notice.

AVVITATRICI AD IMPULSO

LLAVE DE IMPACTO

ИМПУЛЬСНЫЕ ГАЙКОВЕРТЫ

THE IW12 IS A HIGH TORQUE IMPACT WRENCH WITH 3/4" SQUARE DRIVE, USED FOR GENERAL PURPOSES TIGHTENING AND LOOSENING NUTS WHERE ARE NEEDED A TORQUE FORCE UP TO 1632 Nm. THE IMPACT MECHANISM ALLOWS SAFE OPERATIONS WITHOUT TORQUE REACTION TO THE OPERATOR ARM, WITH THE ADAPTOR AND THE AUGER BITS THE TOOL CAN BE USED AS POWERFUL IMPACT DRILL FOR WOOD FOR DRILLING IN UTILITY POLES, RAIL ROAD SLEEPERS, WOOD BEAMS, ETC.

- Adjustable impact intensity, from 340 to 1632 Nm
- Heavy duty "Swing Hammer" Mechanism
- Feathering trigger
- Reversing valve for instant change over from forward to reverse
- It is possible to instal on the standard 3/4" square drive the quick change 5/8" hex wood auger bits
- Underwater model available



DER IW12 IST EIN SCHLAGSCHARAUER FÜR HOHE DREHMOMENTE MIT EINERM 3/4" VIERKANTANTRIEB UND WIRD FÜR ALLGEMEINE ZWECKE, WIE ZUM FESTSCHRAUBEN UND LÖSEN VON MUTTERN, DIE EIN HOHES DREHMOMENT BIS ZU 1632 Nm BENÖTIGEN, VERWENDET. MIT DEM ADAPTER UND DEN STANGENBOHRERN KANN DAS WERKZEUG ALS EIN STARKER SCHLAGBOHRER ZUM BOHREN IN HOLZ, WIE Z.B. BAHNSCHWELLEN ODER HOLZBALKEN VERWENDET WERDEN, OHNE JEDOCH DAS DREHMOMENT AUF DEN BEDIENER ZU ÜBERTRAGEN.

- Einstellbare Schlagstärke, von 340 bis zu 1.632 Nm
- Schwunghammer Mechanismus
- Gefederter Abzug
- Umschaltventil für sofortigen Wechsel von vorwärts zu rückwärts
- 3/4" Vierkantantrieb
- 3/8" Flach-Schnellwechsellkupplungen
- Zusätzlicher Adapter erhältlich zur Aufnahme von 5/8" Stangenbohrern
- Auch als Unterwassermodell erhältlich



L'IW12 EST UN IMPACTEUR A COUPLE ÉLEVÉE AVEC TOURNEVIS CARRÉ 3/4" A USAGE UNIVERSEL POUR SERRER ET DESSERRER DES ÉCROUS NÉCESSITANT UNE FORCE DE COUPLE ALLANT JUSQU'À 1632 Nm. GRACE A L'ADAPTATEUR ET LES MÊCHES HÉLICOÏDALES, L'OUTIL PEUT ÊTRE UTILISÉ POUR LES TRAVERSES DE VOIE FERRÉE, LES POUTRES EN BOIS SANS RÉACTION DE COUPLE POUR L'OPÉRATEUR.

- Intensité d'impact réglable, de 340 à 1632 Nm
- Mécanisme de marteau oscillant
- Déclencheur de biseautage
- Vanne d'inversion pour le passage instantané d'en avant en arrière
- Tournevis carré de 3/4 pouces
- Accoupleurs à raccord rapide 3/8 pouces à face plate
- Adaptateur disponible en option pour les mèches à bois hexagonales de 5/8 pouces
- Modèle sous-marin disponible



IW12 E' UN'AVVITATRICE AD IMPULSI PROFESSIONALE AD ALTA COPPIA DI SERRAGGIO CON QUADRO DA 3/4" USABILE PER USI GRAVOSI DI AVVITATURA/SVITATURA CON COPPIA FINO A 1632 Nm. CON L'OPORTUNO ADATTATORE AD ATTACCO RAPIDO L'AVVITATRICE PUO' ESSERE USATA ANCHE COME TRAPANO PER LEGNO PER FORI IN PALI DI TRASMISSIONE ELETTRICA, PALIFICAZIONI DI MOLI, TRAVERSINE FERROVIARIE, ECC.

IL MECCANISMO AD IMPULSI PERMETTE UN OTTIMO CONTROLLO DELL'UTENSILE ANCHE CON UNA SOLA MANO SENZA PERICOLO DI REAZIONE AL BRACCIO DELL' OPERATORE

- Coppia di serraggio regolabile da 340 a 1632 Nm
- Robustissimo meccanismo ad impulsi tipo "swing hammers"
- Grilletto con intensità regolabile
- Selettore di inversione di rotazione con guarnizioni ad alta resistenza
- Occhio di sollevamento integrale
- Disponibile con ponticello di protezione del grilletto
- Unico selettore per circuito idraulico a centro aperto o chiuso
- E' possibile montare sul quadro standard da 3/4 un attacco rapido da 5/8 per punte da legno
- Disponibile in allestimento sottomarino



LA IW12 ES UNA LLAVE DE IMPACTO CON ALTO PAR CON TORNILLO DE CABEZA CUADRADA DE 3/4" , EMPLÉADA CON USOS GENERALES PARA APRETAR Y AFLOJAR TUERCAS DONDE SE NECESITE UNA FUERZA DE PAR DE HASTA 1632 Nm. CON EL ADAPTADOR Y LAS BROCAS DE BARRERA, LA HERRAMIENTA SE PUEDE USAR COMO UN POTENTE TALADRO PERCUTOR PARA MADERA PARA TALADRAR POSTES DE ELECTRICIDAD, TRAVIESAS DE FERROCARRIL O VIGAS DE MADERA SIN REACCIÓN DE PAR AL OPERADOR.

- Intensidad del impacto ajustable, de 340 a 1632 Nm
- Mecanismo de martillo oscilante
- Gatillo de aflojamiento
- Válvula de inversión para el cambio instantáneo de avance a retroceso
- Tornillo de cabeza cuadrada de 3/4 pulgadas
- Acopladores de desconexión rápida de cara plana 3/8 pulg.
- Disponible adaptador opcional para alojar brocas de barrena para madera de 5/8 pulg. hex
- Disponible modelo para debajo de agua



IW12 – ЭТО ГАЙКОВЕРТ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ С ВЫСОКИМ МОМЕНТОМ ЗАТЯЖКИ С КВАДРАТНЫМ ХВОСТОВИКОМ 3/4" ДЛЯ ЗАТЯЖКИ И ОТВИНЧИВАНИЯ ГАЕК С КРУТЯЩИМ МОМЕНТОМ ДО 1632 Нм. С АДАПТЕРОМ И ВИНТОВЫМИ СВЕРЛАМИ ИНСТРУМЕНТ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ МОЩНОЙ ДРЕЛИ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ ПО ДЕРЕВУ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ЛЮБЫХ СТОЛБОВ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ШПАЛ, ДЕРЕВЯННЫХ БАЛОК БЕЗ ПЕРЕДАЧИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА НА ОПЕРАТОРА.

- Регулируемая сила удара, от 340 до 1632 Нм
- Механизм качающейся шайбы
- Чувствительный пусковой механизм
- Реверсивный золотник для мгновенного переключения направления вращения
- Квадратный хвостовик 3/4 дюйма
- Быстроразъемные соединения с плоским торцом 3/8 дюйма
- Опциональный адаптер для использования шестигранных винтовых сверл по дереву 5/8 дюймов
- Возможна модификация для подводных работ

